

CT1 Første eftersyn/Årligt lovpligtigt eftersyn/250 timers eftersyn samt vejledning til rapportering af gennemførte eftersyn.

Compacttilt serie-nr. (se typeplade):		
Eftersyn udført dato/måned/år:		
Maskine navn eller type og timetal:	Navn/type:	Timetæller:
Eftersyn udført af forhandler (navn):		
Eftersynet er udført af tekniker (navn):		
Ejer/bruger (firmanavn):		

*Aflæsning af slør tilt noteres her (0,05 til 0,15 mm)	mm:
--	-----

Kryds af i den aktuelle kolonne:

Eftersyn/justering/spænd eller reparation:	Efterset	Justeret	Spænd/rep.
Kontroller tiltet for revner/skader/brud.			
Kontroller slanger og fittings for brud/skader/tæthed.			
Slanger ikke udsættes for klemning/stræk i alle positioner (op/ned/højre/venstre).			
Løftekrog m. lås kontrolleres for brud og sikkerhedslåsens funktion (stram fjeder).			
Kontroller Låsepaler for skader og revner.			
Kontroller funktion på manuel mekanisk skovllås (holdefunktion).			
Kontroller for tæthed omkring endedæksler.			
Kontroller for tæthed ved banjoforskruning på endedæksler (spænd eller udskift om nødvendigt).			
* Ved eventuel konstatering af slør i tiltfunktion måles ende-sløret i begge ender af motoren med mikrometerur. Overskrides tolerancen trænger motoren til at blive shimset op. Se i manual videoer på forhandlerportalen vedrørende opshimsning.			
Smøring af tilt (kontrol af at tiltet tager imod fedtet inden max. smøretryk 210 bar).			
Afprøvning af tiltfunktion.			
Slutkontrol af tæthed.			
Registrer data (maskinen timetal, serienummer på tilt, ejer, forhandler m.m.)			

Forventet tidsforbrug på eftersynet ca. 30 minutter + tid til eventuelle reparationer.

Tilspændingsmoment:

Boltstørrelse [mm]	Moment [NM] (10.9 bolte)	Moment [NM] (12.9 bolte)
M5	8.1	9,7
M6	14	17
M8	33	40
M10	65	79
M12	114	136
M14	181	217
M16	277	333

CT1 Første eftersyn/Årligt lovpligtigt eftersyn/250 timers eftersyn samt vejledning til rapportering af gennemførte eftersyn.

Eftersynet skal registreres på CompactTilt's portal under **Eftersyn Compacttilt & registrering af udført eftersyn.**

Der skal udfyldes:

- Compacttilt serie-nr. (se typeplade på tiltet).
- Eftersyn udført dato, måned, år.
- Maskinens navn eller type og timetal på eftersynsdagen.
- Eftersyn udført af forhandler (navn).
- Eftersynsskema udfyldt af tekniker (navn).
- Ejer/bruger (firmanavn).