

# CTR10 Årligt/250 timers/Lovpligtigt eftersynsskema samt vejledning til rapportering på CompactTilt Portalen af det gennemførte eftersyn.

Compacttilt serie-nr. (se typeplade):		
Eftersyn udført dato/måned/år:		
Maskine navn eller type og timetal:	Navn/type:	Timetæller:
Eftersyn udført af forhandler (navn):		
Eftersynet er udført af tekniker (navn):		
Ejer/bruger (firmanavn):		

*Aflæsning af slør tilt noteres her (0,05 til 0,15 mm)	mm:
**Aflæsning af slør gearkasse noteres her (maks. Slør 3,92 mm)	mm:

Kryds af i den aktuelle kolonne:

Eftersyn/justering/spænd eller reparation:	Efterset	Justeret	Spænd/rep.
Kontroller tiltet for revner/skader/brud.			
Kontroller slanger og fittings for brud/skader/tæthed.			
Slanger ikke udsættes for klemning/stræk i alle positioner (op/ned/højre/venstre).			
Ledninger ikke udsættes for klemning/stræk i alle positioner (op/ned/højre/venstre).			
Kontroller lynkoblinger for skader og fastspænding (evt. udskift og/eller spænd efter).			
Afmonter bundplade og kontroller skiftecyliner for skader/fastspænding og tæthed.			
Kontroller Låsepaler for skader.			
Kontroller tværpind for skader/skævhed.			
Kontroller for tæthed fra svirvel (kan ses som utæthed fra oversiden af gearkassen).			
Kontroller for tæthed omkring endedæksler.			
Kontroller ventilblokke eller vendeblokke for utætheder og fastspænding (evt. spænd efter/udskift bonded seal, banjobolte m.m.).			
Kontroller ventiler for tæthed/ledninger/spoler og stik er uden skader og korrekt placeret.			
* Ved eventuel konstatering af slør i tiltfunktion måles ende-sløret i begge ender af motoren med mikrometerur. Overskrides tolerancen trænger motoren til at blive shimset op. Se i manual videoer på forhandlerportalen vedrørende opshimsning.			
**Kontroller for slør i gearkassen (noteres i feltet **Aflæsning af slør gearkassen). Når der konstateres slør i gearkassen afmonteres beskyttelseskærme for kontrol af om oliemotor er løs, løs oliemotor spændes jf. momenttabellen og slør måles igen. Efterspænde bolte jf. momenttabel på gearkassen.			
Løftekrog m. lås kontrolleres for brud og sikkerhedslåsens funktion (stram fjeder).			
Smøring af tilt (kontrol af at tiltet tager imod fedtet inden max. smøretryk 210 bar). Hvis tiltet ikke modtager fedt, se i manual videoer på forhandlerportalen vedrørende opshimsning.			
Kontroller klo for skader og revner.			
Kontroller om klo åbner og lukker korrekt.			
Afprøvning af alle funktioner.			
Slutkontrol af tæthed.			
Registrer data (maskinens timetal, serienummer på tilt, ejer, forhandler m.m.)			

**CTR10** Årligt/250 timers/Lovpligtigt eftersynsskema samt vejledning til rapportering på CompactTilt Portalen af det gennemførte eftersyn.

### Tilspændingsmoment:

Boltstørrelse [mm]	Moment [NM] (10.9 bolte)	Moment [NM] (12.9 bolte)
M5	8.1	9,7
M6	14	17
M8	33	40
M10	65	79
M12	114	136
M14	181	217
M16	277	333

Eftersynet skal registreres på CompactTilt's portal under **Eftersyn Compacttilt & registrering af udført eftersyn.**

### Der skal udfyldes:

- Compacttilt serie-nr. (se typeplade på tiltet).
- Eftersyn udført dato, måned, år.
- Maskinens navn eller type og timetal på eftersynsdagen.
- Eftersyn udført af forhandler (navn).
- Eftersynsskema udfyldt af tekniker (navn).
- Ejer/bruger (firmanavn).

\*\* Måles på midten af fangenden (se billede herunder). Drej/pres tiltet til den ene side og mærk op, drej/pres tiltet til den anden side og mærk op. mål mellem opmærkning, aflæs og registrer resultatet.

