

CT1 Eftersynsskema til gennemførelse af lovpligtigt hovedeftersyn samt udførelse af årligt eftersyn eller 500 timers eftersyn jf. brugermanual.

Compacttilt serie-nr. (se typeplade):		
Eftersyn udført dato/måned/år:		
Maskine navn eller type og timetal:	Navn/type:	Timetæller:
Eftersyn udført af forhandler (navn):		
Eftersynet er udført af tekniker (navn):		
Ejer/bruger (firmanavn):		

*Aflæsning af slør tilt noteres her (0,05 til 0,15 mm)	mm:
--	-----

Kryds af i den aktuelle kolonne:

Eftersyn/justering/spænd eller reparation:	Efterset	Justeret	Spænd/rep.
Kontroller tiltet for revner/skader/brud.			
Kontroller slanger og fittings for brud/skader/tæthed.			
Slanger ikke udsættes for klemning/stræk i alle positioner (op/ned/højre/venstre).			
Løftekrog m. lås kontrolleres for brud og sikkerhedslåsens funktion (stram fjeder).			
Kontroller skovllås for skader og revner (standard/CT-Lock).			
Kontroller Låsepin CT-Lock for skader.			
Kontroller funktion på manuel mekanisk skovllås (holdefunktion).			
Kontroller for tæthed omkring endedæksler.			
Kontroller for tæthed ved banjoforskruning på endedæksler (spænd eller udskift om nødvendigt).			
* Ved eventuel konstatering af slør i tiltfunktion måles ende-sløret i begge ender af motoren med mikrometerur. Overskrides tolerancen trænger motoren til at blive shimset op. Se i manual videoer på forhandlerportalen vedrørende opshimsning.			
Smøring af tilt (kontrol af at tiltet tager imod fedtet inden max. smøretryk 210 bar).			
Afprøvning af tiltfunktion.			
Slutkontrol af tæthed.			
Registrer data (maskinen timetal, serienummer på tilt, ejer, forhandler m.m.)			

Forventet tidsforbrug på eftersynet ca. 30 minutter + tid til eventuelle reparationer.

Tilspændingsmoment:

Boltstørrelse [mm]	Moment [NM] (10.9 bolte)	Moment [NM] (12.9 bolte)
M5	8.1	9,7
M6	14	17
M8	33	40
M10	65	79
M12	114	136
M14	181	217
M16	277	333

CT1 Eftersynsskema til gennemførelse af lovpligtigt hovedeftersyn samt udførelse af årligt eftersyn eller 500 timers eftersyn jf. brugermanual.

Vejledning til rapportering på CompactTilt Portalen af det gennemførte eftersyn.

Eftersynet kan registreres på CompactTilt's portal under "Eftersyn Compacttilt & registrering af udført eftersyn".

Der registreres følgende:

- Compacttilt serie-nr. (se typeplade på tiltet).
- Eftersyn udført dato, måned, år.
- Maskinens navn eller type og timetal på eftersynsdagen.
- Eftersyn udført af forhandler (navn).
- Eftersynsskema udfyldt af tekniker (navn).
- Ejer/bruger (firmanavn).