

TILLYKKE MED DIT **COMPACTTILT™**



SE ANBEFALINGER AF FOKUSOMRÅDER



3 FOKUSOMRÅDER

DEN FULDE BRUGER-, SERVICE- OG DOKUMENTATIONSVEJLEDNING ER LEVERET MED DIT PRODUKT. HER ET PAR UDVALGTE PUNKTER FRA DEN.



OPSÆTNING AF CT-PRODUKT (GÉNÉRELT)

- ◆ Garantiregistrering på CT forhandler portal fortaget, med gennemgang af funktionstest-skema.
- ◆ Rotationshastighed må ikke overstige 8 sek.
- ◆ Max maskintryk 220 bar.
- ◆ Obs på anvendelse af korrekt slange dimension.
- ◆ Montering af el føres i medfølgende slangeposer.



UNDER BRUG

- ◆ Smøring skal foretages dagligt / 8. driftstime. (smører oversigt står i medfølgende dokumentationen). *1
Et Compacttillt produkt kan ikke oversmøres.
- ◆ Obs ved brug af for bred plannerskovl, kan tiltrotatoren udsættes for overbelastning.
- ◆ Efterse for knæk/brud på slanger – det vil indikere noget har klemt.
- ◆ Ved udskiftning af slanger – obs på korrekt anvendelse af dimensioner.
- ◆ Sikrer at afskærmning af intakt – den beskytter de udsatte dele.
- ◆ Ingen brug af hydraulikhammer på tiltrotatorer.
- ◆ Sørg for korrekt brug af pallegafler, så der ikke opstår unødvendig overbelastning. *2
- ◆ Løftekrog anvendes ved at sikre at afskærmning går fri af løftestropper. *3



SERVICEINTERVAL

Ved gennemførelse af registreret serviceeftersyn ved 500 timer eller 12 måneder (hvad der kommer først) opnås +12 måneders garanti. Service skal registreres og udføres af din maskinhandler – og lad det med fordel følge maskinens almindelige serviceinterval. I brugervejledningen er total oversigt over anvisninger for vedligeholdelse.

Tilspændingsmoment tabel for Compacttillt produkter:

| Bolstørrelse [mm] | Moment [NM] (10.9bolte) | Moment [NM] (12.9bolte) |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| M5 | 8,1 | 9,7 |
| M6 | 14 | 17 |
| M8 | 33 | 40 |
| M10 | 65 | 79 |
| M12 | 114 | 136 |
| M14 | 181 | 217 |
| M16 | 277 | 333 |

CT Service mærke er påført i maskinen!
Kontakt din maskinhandler for aftale om service.

Warranty Registration

Date: _____

Company/Signature: _____

Service Check

Date: _____

Company/Signature: _____

Service must be performed by registered CT dealer. Service performed either yearly or at 500h.

www.compacttillt.com

*1: Smørefedt indeholdende grafit og kobber må ikke anvendes. Det sikres at fedtsprøjte og smørenipler er frie for snavs inden smøring foretages.

*2: Korrekt montering af pallegafler

*3
Løftekrog

